

Bedienungsanleitung

Keg-Reinigungsanlage CIP-HOLLI
(Artikel-Nr. 70-701)



Erklärung & Hintergrund

Das Reinigungsset CIP-HOLLI wurde entwickelt, um Keg-Fässer auch im kleinen Rahmen möglichst hygienisch, unkompliziert und schnell reinigen zu können. Das geht am besten, wenn man das Keg zur Reinigung überhaupt nicht öffnen muss. Die Reinigung erfolgt direkt über den Fitting im Fass, an den der Spezialzapfkopf der CIP-HOLLI angeschlossen wird. Eine Kreiselpumpe spült das Wasser durch das Keg. Dieses System erspart dir den Ausbau des Fittings. Es ist angelehnt an den Reinigungsvorgang in gewerblichen Brauereien.

Die CIP-H₂OLLI

Die Reinigungsanlage CIP-H₂OLLI besteht aus folgenden Komponenten:

- Reinigungsbehälter mit Rückschlagventil und Deckelaufsatzt
- Pumpe komplett mit GEKA-Anschlüssen
- Anschlussschlauch für Vorlauf (weiß-transparent 10x16)
- Anschlussschlauch für Rücklauf (blau-transparent 19x26)
- Spezialzapfkopf
- Ablaufschlauch (klar 10x16)



Aufbau der Anlage

Stelle den Reinigungsbehälter mit Deckelaufsatz an einem Platz auf, an dem es einen wasserfesten Untergrund – idealerweise mit Bodenablauf – gibt.

Schließe den blauen Rücklaufschlauch an der GEKA-Kupplung an der Außenseite des Reinigungsbehälters an. Schließe das andere Ende des blauen Rücklaufschlauches am Einlauf der Pumpe an (GEKA-Kupplung unten seitlich).

Schließe den weißen Vorlaufschlauch mit der GEKA-Kupplung am Auslauf der Pumpe an (GEKA-Kupplung senkrecht oben). Bringe das andere Ende des weißen Vorlaufschlauches (5/8" Flügelmutter) am senkrechten Anschluss des Zapfkopfes an.

Verbinde den Ablaufschlauch (5/8" Flügelmutter) mit dem seitlichen Anschluss des Zapfkopfes.



Kurz vor der Reinigung

Fülle den Reinigungsbehälter bis zur Hälfte mit Wasser (ca. 25-30 Liter). Warte einen Moment, bis das Wasser in die Pumpe gelaufen ist. Sollte die Pumpe nicht ansaugen, löse die obere Verbindung (GEKA-Kupplung mit weißem Schlauch) und fülle hier Wasser ein, bis das Pumpengehäuse voll ist. Kupple dann den Schlauch wieder an.

Schließe nun den Zapfkopf an deinem Fass (Fitting) an und arretiere ihn. Stelle das Fass kopfüber auf den Deckelaufsatz des Reinigungsbehälters. Achte darauf, dass die Schläuche in der Aussparung des Deckels liegen und das Fass sicher steht.

Möchtest du dein Fass vorspülen, lege das Ende des Ablaufschlauches in einen Gully. Möchtest du im Kreislauf reinigen, lege das Ende des Ablaufschlauches in den Reinigungsbehälter, sodass eine Kreislaufwirkung eintreten kann.

Der Reinigungsvorgang

Schalte die Pumpe für ca. 10-15 Sekunden ein. Dann die Pumpe ausschalten und warten, bis das Fass leergelaufen ist. Wiederhole diesen Vorgang ca. 5-10 Minuten lang immer im Intervall.

Wichtig

Die letzte Spülung sollte immer mit Frischwasser erfolgen!

Solltest du Reinigungsmittel einsetzen, beachte die Vorgaben des Herstellers und den fachgerechten Einsatz!

Tipps für die Reinigung von TANK-VOLLI

Möchtest du den Allroundtank TANK-VOLLI von Braupartner mit der CIP-HOLLI reinigen, gibt es folgende Hinweise zu beachten:

Nimm vor der Reinigung mit der CIP-HOLLI den kompletten Tri-Clamp Auslauf ab und montiere stattdessen den Tri-Clamp Blinddeckel am Auslaufstutzen des Tanks.

Während der Reinigung sollte die graue CO2 Kupplung (NC) ohne Spundomat auf dem TANK-VOLLI aufgesteckt sein. Auf diese Weise wird auch dieser Kanal mit gespült.

