

Bedienungsanleitung

Allroundtank TANK-VOLLI 30 Liter Flachfitting – Deluxe
(Artikel-Nr. 70-003)



Erklärung

Der Allroundtank TANK-VOLLI in der Deluxe-Ausführung vereint viele Arbeitsschritte der Bierproduktion in nur einem Behälter. Er eignet sich für die Gärung, die Lagerung und wenn du möchtest, kannst du mit entsprechendem Zusatzset auch direkt aus dem Tank zapfen. TANK-VOLLI ist also alles in einem: Gärtank, Lagertank und Ausschanktank. Ein richtiger Alleskönner!

Der TANK-VOLLI

Der Allroundtank TANK-VOLLI 30 Liter Flachfitting – Deluxe besitzt folgende Anschlüsse:

- Flachfitting ohne Sicherheit
- CO2 Ventil plus CO2 Kupplung (NC-Anschluss)
- Tri-Clamp Auslauf inkl. Scheibenventil und 3/4" Gewindeadapter

Befüllen von TANK-VOLLI

Vor dem Befüllen mit Würze:

- Der Tri-Clamp Auslauf sollte am Tank montiert und geschlossen sein.
- Die Würze muss gekühlt sein.
- Die Hefe sollte idealerweise vorgelegt werden.

Der Fitting des Tanks wird nur handfest ausgeliefert, sodass du diesen einfach mit der Hand herausdrehen kannst. Als gute Hilfe haben sich hierbei ein Lederriemen, eine Rohrzange oder Profiwerkzeug¹ bewährt, da du den Fitting nach dem Befüllen wieder fest anziehen musst.

Ist der Fitting entnommen, schlauchst oder füllst du einfach in das Öffnungsloch bzw. den Fittingflansch.

Du kannst selbstverständlich auch mittels Flachzapfkopf direkt über den (fest eingedrehten) Fitting füllen. Schließe dazu einen Schlauch an deinen Zapfkopf an und lasse die Würze in den Tank laufen, ohne diesen zu öffnen.

¹ Einen sogenannten Entlüfter mit Dorn findest du unter www.braupartner.de/Entluefter-mit-Dorn-fuer-Flachfitting-Kombifitting oder <https://www.braupartner.de/Werkzeug-zum-Kegfass-Oeffnen-Entlueften-fuer-Flachfitting-Kombifitting>

Zu Beginn der Gärung

Nachdem du den Tank gefüllt hast, schließt du den mitgelieferten Spundapparat mittels CO2 Kupplung am NC-Anschluss an. Drehe die Schraube am Druckventil des Spundapparates soweit wie möglich auf, damit der Tank keinen Druck aufbaut.

Nach ca. 4 Tagen schließt du das Druckventil des Spundapparates, indem du die Verschraubung eindrehst. Jetzt solltest du mit Hilfe des Manometers deinen Spundungsdruck einstellen.

Beachte, dass der Kohlensäuregehalt immer von der Temperatur und dem Druck abhängig ist! Je höher die Temperatur des Bieres ist, desto höher muss der Druck sein. Benutze im Zweifelsfall einen CO2-Rechner².

Beispiel: Dein Tank hat 6° C, dann musst du 0,94 bar einstellen, damit dein Bier einen Kohlensäuregehalt von 5g/Liter hat.

Nach der Hauptgärung

Wir empfehlen, das Jungbier nach der Hauptgärung noch ca. bis zum 10. Tag bei der Hauptgärtemperatur zu belassen, damit eventuell entstandenes Diacetyl vollständig abgebaut wird.

Nach diesen 10 Tagen kannst du deinen TANK-VOLLI in die Reifephase bringen. Hierbei sollte die Temperatur unter 6° C liegen.

Nach ca. 10 Tagen in der Kaltphase kannst du über das Auslaufventil am Tankboden die Hefe ernten oder zumindest ablassen. Auch den Spundapparat benötigst du nun nicht mehr und kannst ihn abkuppeln.

Jetzt noch 14 Tage in der Kaltphase und dein Bier ist fertig.

² Einen CO2-Rechner findest du unter anderem hier: www.braupartner.de/berechnungsformeln

Wie komme ich jetzt an mein Selbstgebrautes?

Es gibt verschiedene Wege, nun an sein selbstgebrautes Bier zu kommen. Du kannst entweder direkt aus dem TANK-VOLLI zapfen:

- Mit einem Zapfgerät, wie dem Zapfset KEG-SCHANK für Flachfitting-Kegs³.
- Wenn du schon einen Zapfkopf hast, mit der sogenannten Picknickpumpe⁴.
- Mit einem Zapfset inkl. Durchlaufkühler, wie unserer ZAPF-MOLLI⁵.

Des Weiteren besteht die Möglichkeit, in kleinere Gebinde umzufüllen. Hierfür eignet sich beispielsweise unser Gegendruckabfüller⁶. Damit kannst du dein Bier genau für dich passend portionieren – ob in 0,5 Liter Bügelflaschen, 5 Liter Partydosen oder anderen Gebinden.

Reinigung von TANK-VOLLI

Idealerweise benutzt du zur Reinigung unsere kompakte Keg-Reinigungsanlage CIP-HOLLI⁷. Der Vorteil hierbei ist, dass du den Tank nicht mal öffnen musst.

Ansonsten kannst du an einen Zapfkopf einen Wasserschlauch anschließen und über den Bierkanal des Zapfkopfes den Tank reinigen.

Auch kann man den Fitting entnehmen und über die Öffnung reinigen.

Wichtige Hinweise

- Wir übernehmen keine Haftung für den Gebrauch von Fittingen ohne Sicherheit!
- Vor dem Ausdrehen des Fittings aus dem Tank muss entlüftet werden!
- Während der Benutzung steht der Behälter unter Druck!
- Die entsprechenden Sicherheitsbestimmungen im Umgang mit Druckbehältern müssen beachtet werden!

³ Das Zapfset KEG-SCHANK ist erhältlich unter <https://www.braupartner.de/Zapfset-KEG-SCHANK-fuer-Flachfitting>

⁴ Eine Picknickpumpe kannst du hier bestellen: <https://www.braupartner.de/Bierpumpe-mit-Kompensatorhahn>

⁵ Die ZAPF-MOLLI von Braupartner findest du unter: www.braupartner.de/Zapfset-ZAPF-MOLLI-fuer-Flachfitting

⁶ Den Braupartner Gegendruckabfüller für Zapfkopf-Anschluss findest du hier:

www.braupartner.de/Gegendruckabfueller-fuer-Zapfkopf-Anschluss

⁷ Mehr über die CIP-HOLLI von Braupartner erfährst du hier: www.braupartner.de/Keg-Reingungsanlage-CIP-HOLLI-fuer-Flachfitting